

PRODUKTVORTEILE

- ▼ Verzicht auf das Getriebe, was nicht nur Reparatur- und Wartungskosten senkt. Vor allem steigt der Ertrag deutlich, insbesondere im Teillastbereich.
- ▼ Das Generator-Kühlsystem mit Luft-Luft-Wärmetauschern ist vollständig gekapselt. Das schützt vor salzhaltiger und feuchter Luft, Staub und Schmutz.
- ▼ Hochwertige Permanentmagnete vermeiden elektrische Erregerverluste. Das erhöht zusätzlich den Energieertrag.
- ▼ Die Blattverstellung mit Zahnriemenantrieb ist schmierungsfrei sowie verschleiß- und wartungsarm.

VENSYS 120

3.0 MW

VENSYS 120

3.0 MW



Betriebsdaten

Nennleistung	3,0 MW
Einschaltgeschwindigkeit	3 m/s
Abschaltgeschwindigkeit	22 m/s
Betriebstemperatur	-20°C bis +40°C

Schalleistung

Leistungsoptimiert	106,4 dB(A)
--------------------	-------------

(Schallreduzierte Betriebsmodi verfügbar)

Rotor

Durchmesser	119,9 m
Überstrichene Fläche	11.291 m ²
Drehrichtung	Uhrzeigersinn
Nenn Drehzahl	12,75 U/min
Blatttyp	LM 58.7
Leistungsregelung	Pitch
Primärbremssystem	Einzelblattverstellung, dreifach redundant
Haltebremse	Hydraulisch mit Arretierbolzen

Generator

Typ	Synchrogenerator mit Permanentmagneterregung
Bauart	Direktantrieb

Windnachführung

Bauprinzip	Elektrische Getriebemotoren
Bremssystem	Hydraulische Bremszangen

Umrichter

Typ	IGBT-Vollumrichter
Frequenz	50 Hz / 60 Hz

Turm

Nabenhöhen	90 m 98,3 m 120 m 140 m
Material	Stahlrohr/Hybrid (Beton/Stahl)

Auslegung

Alle Nabenhöhen	DIBt WZ 2; IEC IIIA
-----------------	---------------------

LEISTUNGSKENNLINIE VENSYS 120

Ø Windgeschwindigkeit m/s	AEP [MWh] VENSYS 120 - LM 58.7
5,0	5.612,6
5,5	6.961,9
6,0	8.308,7
6,5	9.613,6
7,0	10.848,2
7,5	11.992,2

